

JE-H(ST)H E30 - Cablu de telecomunicații ignifug, fără halogenuri, rezistent la foc E30



JE-H(ST)H E60

Schrack-Info

Utilizare:

Cablu de telecomunicații, cu pozare fixă în zone cu pericol de incendiu, cu păstrarea integrității izolației peste 180 minute și a integrității în funcționare peste 30 minute

Standarde:

- DIN VDE 0815 (Marcare conductoare)
- DIN EN 60228 Clasa 1 (Construcție)
- DIN VDE 0207-24

Cablul corespunde condițiilor de testare integritate izolație - peste 180 minute - în conformitate cu DIN VDE 0472-814/8.83, respectiv condițiilor de testare integritate în funcționare 30 minute conform IEC public. 331 ediția 1/1970, conform DIN 4102-12, VDE 0100-710 și 0100-718



Scanati cu telefonul mobil sau tableta

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid
- 2) Izolație venă din mixtură de polimer ceramizat, fără halogen, ordonate în perechi
- 3) Folie bandaj
- 4) Ecran din folie aluminiu cașerată cu material plastic, cu fir însoțitor de 0.8 mm
- 5) Manta exterioară din Polimer fără halogenuri (HM4), oranj

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U		V	225
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-5...+50
	fix	°C	-30...+70
Rază de curbură	în mișcare	diametru x	7,5
Inflamabilitatea	standard		EN 50266-2-4
	standard		IEC 60332-3
	standard		EN 60332-1
Rezistență izolație	min.	mOhm/km	100
Rezistență în buclă		Ohm/km	73,2
Capacitanța mutuală	max.	nF/km	120
Capacitanța 100m	max.	pF	200

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	MASĂ NETĂ	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 E30 portocaliu	6,60mm	25,00kg/km	1m.	0,06kg/m			XC131301
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 E30 portocaliu	6,60mm	25,00kg/km	100m.	0,06kg/m			X131301--C
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 2x2x0,8 E30 portocaliu	6,60mm	25,00kg/km	500m.	0,06kg/m			X131301--D
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 E30 portocaliu	8,80mm	45,00kg/km	1m.	0,10kg/m			XC131302
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 4x2x0,8 E30 portocaliu	8,80mm	45,00kg/km	100m.	0,10kg/m			X131302--C
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 8x2x0,8 E30 portocaliu	12,80mm	85,00kg/km	1m.	0,22kg/m			XC131303
Cablu telecomunicații ignifug fără hal. JE-H(ST)H 12x2x0,8 E30 portocaliu	13,50mm	126,00kg/km	1m.	0,23kg/m			XC131304